






型 式	b65	b55	st65	st55	i55	sti55	k55	b65 go	b55 go
製品ラインナップ									
トレイの高さ	65mm	55mm	65mm	55mm	55mm	55mm	55mm	65mm	55mm
汚れ収集高さ	+20mm	+10mm	+20mm	+10mm	+10mm	+10mm	+10mm	+20mm	+10mm
最適な用途	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪	車輪/靴底	靴底	車輪
最大荷重量	40t	40t	40t	30t	10t	20t	2.5t	30t	30t
硬い車輪 スムーズな走行			○	○		○	○		
適切なホイール幅 (mm)	≧ 3 1	≧ 3 1	≧ 2 4	≧ 2 4	≧ 3 1	≧ 2 4	≧ 2 0	≧ 3 1	≧ 3 1
床上設置可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレートの材質 ステンレススチール					○	○			
グレートの材質 スチール	○	○	○	○				○	○
グレートの材質 合成素材							○		
トレイの材質 ステンレススチール	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1グレートに対する ブラシ毛の数	10	10	14	14	10	14	14	10	10
ユニット (セグメント数 W x L)	1 x 1 718 x 980	1 x 1 718 x 980	1 x 1 718 x 980	1 x 1 732 x 1424	1 x 1 718 x 980	1 x 1 718 x 980			
トレイサイズ (W x L mm)	2 x 29kg 1.5 x 1	2 x 27kg 1.5 x 1	2 x 31kg 1.5 x 1	2 x 27kg 1.5 x 1	2 x 26kg 1.5 x 1	2 x 28kg 1.5 x 1	4 x 10 kg 1.5 x 1	2 x 29kg 1.5 x 1	2 x 27kg 1.5 x 1
グレート数 x 重量	1069 x 980 3 x 29kg	1069 x 980 3 x 27kg	1069 x 980 3 x 31kg	1069 x 980 3 x 27kg	1069 x 980 3 x 26kg	1069 x 980 3 x 28kg	1092 x 1424 6 x 10 kg	1069 x 980 3 x 29kg	1069 x 980 3 x 27kg

型式	st65 go	st55 go	i55 go	sti55 go	i55 aqua	i45 aqua	sti55 aqua	sti45 aqua
製品ラインナップ								
トレイの高さ	65mm	55mm	55mm	55mm	55mm	45mm	55mm	45mm
汚れ収集高さ	+20mm	+10mm	+10mm	+10mm	+10mm	—	+10mm	—
最適な用途	靴底	靴底	靴底	靴底	車輪/靴底	車輪/靴底	車輪/靴底	車輪/靴底
最大荷重量	30t	30t	20t	20t	20t	10t	20t	10t
硬い車輪 スムーズな走行	○	○		○			○	○
適切なホイール幅 (mm)	≧ 24	≧ 24	≧ 31	≧ 24	≧ 31	≧ 31	≧ 24	≧ 24
床上設置可能	○	○	○	○				
グレートの材質 ステンレススチール			○	○	○	○	○	○
グレートの材質 スチール	○	○						
グレートの材質 合成素材								
トレイの材質 ステンレススチール	○	○	○	○	○	○	○	○
1グレートに対する ブラシ毛の数	14	14	10	14	10	10	14	14
ユニット セグメント数 W x L) トレイサイズ (W x L mm) グレート数 x 重量	1×1 718×980 2×29kg 1.5×1 1069×980 3×29kg	1×1 718×980 2×27kg 1.5×1 1069×980 3×27kg	1×1 718×980 2×31kg 1.5×1 1069×980 3×31kg	1×1 718×980 2×27kg 1.5×1 1069×980 3×27kg	1×1 718×980 2×26kg 1.5×1 1069×980 3×26kg	1×1 718×980 2×28kg 1.5×1 1069×980 3×28kg	1 x 1 732 x 1424 4 x 10 kg 1.5 x 1 1092 x 1424 6 x 10 kg	1×1 718×980 2×29kg 1.5×1 1069×980 3×29kg